

Configurez la carte de recharge DBM06H en 3 étapes simples

CONFIGURATION 1 : Interface utilisateur

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
2. Retirez le couvercle du tableau de bord.
3. Déconnectez et retirez la carte à remplacer.
4. Installez et connectez la carte DBM06H de remplacement.
5. Remplacez le couvercle du tableau de bord.
6. Mettez l'appareil sous tension.
7. Si la carte d'affichage est le modèle DSP08, l'affichage affichera des chiffres incorrects et doit être configuré. Il faut donc appuyer simultanément sur les touches Chauffage + et Eté/Hiver pendant 5 secondes.
8. Pour des raisons de sécurité, vérifiez que les fonctions des touches et de l'affichage correspondent à celles reportées dans le manuel d'utilisation de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, répétez la procédure à partir du point 1

RÉGLAGE 2 : Paramètres « tS » - Menu Paramètres transparent

Si la carte d'affichage est de modèle DSP05, DSP06 ou DSP08 :

1. Entrez dans le menu "Paramètres transparents". Appuyez sur le bouton "Réinitialiser" pendant 10 secondes.
2. À la fin des 10 secondes, l'écran affichera le texte « tS ».
3. Appuyez sur le bouton "Réinitialiser" pendant 1 seconde.
4. L'écran affichera le texte « P01 ».
5. En appuyant sur les touches Chauffage, il sera possible de faire défiler la liste des paramètres, respectivement dans l'ordre croissant ou décroissant. Pour afficher ou modifier le valeur d'un paramètre il suffit d'appuyer sur les touches ECS : la modification sera enregistrée automatiquement.
6. Réglez les paramètres comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
7. Quittez le menu "Paramètres transparents". Appuyez sur le bouton "Reset" pendant 10 secondes ; ou retirer puis remettre l'alimentation à l'appareil ; ou attendre la sortie automatique qui s'effectue au bout de 15 minutes.

Si la carte d'affichage est le modèle CPD6 :

1. Entrez dans le menu "Paramètres transparents". Appuyez sur le bouton "Réinitialiser" pendant 10 secondes.
2. À la fin des 10 secondes, l'écran affichera le texte « P01 ».
3. En tournant le bouton Chauffage, il sera possible de faire défiler la liste des paramètres, respectivement dans l'ordre croissant ou décroissant. Une fois la paramètre, en appuyant sur la touche Reset, sa valeur peut être affichée sans la modifier ; pour modifier sa valeur, il suffit de tourner le bouton Sanitaire : la modification sera enregistré automatiquement en tournant le bouton Chauffage.
4. Réglez les paramètres comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
5. Quittez le menu "Paramètres transparents". Appuyez sur le bouton "Reset" pendant 10 secondes ; ou retirer puis remettre l'alimentation à l'appareil ; ou attendre la sortie automatique qui a lieu au bout de 15 minutes

CONFIGURATION 3 : Paramètres du menu de configuration de la chaudière

Si la carte d'affichage est de modèle DSP05, DSP06 ou DSP08 :

1. Entrée de menu "Configuration". Appuyez simultanément sur les touches « Sanitaire + » et « Sanitaire - » pendant 10 secondes.
2. À la fin des 10 secondes, l'écran affichera le texte « P01 ».
3. En appuyant sur les touches Chauffage, il sera possible de faire défiler la liste des paramètres, respectivement dans l'ordre croissant ou décroissant. Pour afficher ou modifier le valeur d'un paramètre il suffit d'appuyer sur les touches ECS : la modification sera automatiquement enregistrée.
4. Réglez les paramètres comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
5. Quittez le menu "Configuration". Appuyez simultanément sur les boutons « Sanitaire + » et « Sanitaire - » pendant 10 secondes ; ou retirer puis remettre sous tension électrique à l'appareil ; ou attendre la sortie automatique qui s'effectue au bout de 2 minutes.

Si la carte d'affichage est le modèle CPD6 :

1. Entrée de menu "Configuration". Appuyez sur le bouton "Reset" 6 fois en 6 secondes.
2. L'écran affichera le texte « P01 ».
3. En tournant le bouton Chauffage, il sera possible de faire défiler la liste des paramètres, respectivement dans l'ordre croissant ou décroissant. Une fois la paramètre, en appuyant sur la touche Reset, sa valeur peut être affichée sans la modifier ; pour modifier sa valeur, il suffit de tourner le bouton Sanitaire : la modification sera enregistré automatiquement en tournant le bouton Chauffage.
4. Réglez les paramètres comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
5. Quittez le menu "Configuration". Appuyez sur le bouton "Reset" 6 fois en 6 secondes ; ou coupez puis remettez l'appareil sous tension ; ou attendre la sortie automatique qui a lieu au bout de 2 minutes

	TS - Menu des paramètres transparents			Menu configuration
	P01	P02	P21	P01
	protection pression	sélection type chaudiere	Activation capteur temperature	Sélection contrôle de flamme.
	système d'eau		fumées	
ATLAS D / G3G D / AX D / EUROFIRE D	1	1	0	0=exterieur
ATLAS D / G3G D / AX D / EUROFIRE D + BOUILLOIRE EXTERNE (2 CIRCULATEURS AVEC SONDE ECS)	1	2	0	0=exterieur
ATLAS D / G3G D / AX D / EUROFIRE D + BOUILLOIRE EXTERNE (2 CIRCULATEURS AVEC THERMOSTAT ECS)	1	3	0	0=exterieur
UNITÉ ATLAS D / UNITÉ G3G D / UNITÉ AX D R / UNITÉ EUROFIRE D	1	1	0	1=interieur
UNITÉ ATLAS D / UNITÉ G3G D / UNITÉ AX D R / UNITÉ EUROFIRE D R + BOUILLOIRE EXTERNE (VANNE 3 VOIES)	1	6	0	1=interieur
ATLAS D K / G3G D K / AX D B DGT / EUROFIRE D B DGT	1	2	0	0=exterieur
UNITÉ ATLAS D K / G3G UNITÉ D K / AX D UNITÉ B / EUROFIRE D UNITÉ B	1	2	0	1=interieur
UNITÉ ATLAS K (ES - PT)	0	2	0	1=interieur
UNITÉ G3G D K (TLC)	1	2	0	0=exterieur
ATLAS D SI UNIT / G3G D SI UNIT / AX D UNIT CI / EUROFIRE D UNIT CI	1	4	0	1=interieur
UNITÉ ATLAS SI (ES - PT)	0	4	0	1=interieur
UNITÉ SI G3G D (TLC)	1	4	0	0=exterieur
UNITÉ SILENT D / UNITÉ SILENT D ECO / UNITÉ KYRA D	1	1	0	1=interieur
UNITÉ SILENT D + BOUILLOIRE EXTERNE (VANNE 3 VOIES)	1	6	0	1=interieur
SILENCIEUX D K UNITÉ	1	2	0	1=interieur
UNITÉ SILENT D SI / UNITÉ SILENT D ECO SI / UNITÉ KYRA D SI	1	7	0	1=interieur
UNITÉ SI SILENCIEUX	0	7	0	1=interieur
UNITÉ DE CONDENS SILENT D / UNITÉ DE CONDENS SILENT D ECO / UNITÉ DE CONDENS KYRA D	1	1	1	1=interieur
UNITÉ SILENT D CONDENS + BOUILLOIRE EXTERNE (VANNE 3 VOIES)	1	6	1	1=interieur
SILENT D K CONDENS UNITÉ	1	2	1	1=interieur
SILENT D SI CONDENS UNIT / SILENT D ECO CONDENS SI UNIT / KYRA D SI UNIT CONDENS	1	7	1	1=interieur
SILENT SI CONDENS UNITÉ	0	7	1	1=interieur